

Väggarmatur Diskret



DESCRIPTION

Smuk all-round U-profil med dimensionerne 27mm x 26mm. Leveres med hvid opalfront. Velegnet til opbygning af tynd lineær belysning i lofter eller nedhængte armaturer. Egnede til både hvidt lys og RGB-lys. Multipelt monteringsstilbehør Denne profil kan monteres med skruer, monteringsclips eller hængende ledninger. Der findes også forbindelsesstykker til at forbinde flere profiler i en lige linje eller i vinkler.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materiale	Alu
Farve	Alu, Svart, Vit
Effekt	20W/m. Dubbla rader med ledstrip på 10W/m
Spænding	230V (Ledlisterna är 24V som kopplas till medföljande transformator)
Lysstrøm	1050lm/m
Farvetemperatur	2700K
Farvegengivelse	RA90
Dæmpbar	Ja
IP-klasse	IP62
Levetid	50 000h
Måle	2m standard. Kan anpassas till valfri längd upp till 2m. Kabel kommer ut i ena änden av armaturen, men kabelutgång kan flyttas längs armaturen genom att leda kabeln i monteringsprofilen och ta ut den där det önskas.
Inkluderet	Dimbar transformator med fasdim. Kan styras med vanlig led dimmer, t.ex. Plejd.
Garanti	5år
Artikelnummer	P826D-2M-927-1